



High Definition H.264 IP Dome kamerák

Főbb jellemzők

- Távoli Zoom és Fókusz
- Full HD
- Ipari szabványok
- Automatikus IR szűrő
- H.264 és MJPEG tömörítés
- Kompakt kivitel
- Riasztás bemenet és kimenet
- Power-over-Ethernet (PoE)
- Plug-and-Play

Előnyök

- A telepítés csak a felszerelésből áll, a beépített zoom objektív biztosítja a távoli fókusz és zoom lehetőségét
- 16:9 szélesvásznú formátum
- 30 kép másodpercenként
- 720p és 1080p felbontás
- ONVIF (Open Network Video Interface Forum) kompatibilitás biztosítja a támogatást más vezető IP videó rendszerekkel, beleértve az Avigilon Control Center-t
- Kiemelkedő színvonalú teljesítmény és érzékenység gyenge fényviszonyok mellett is az infravörös megvilágításhoz
- H.264 tömörítés segítségével kiváló képminőséget kapunk magas képrfrissítési érték esetén is, alacsony sávszélesség és minimális tárolókapacitás felhasználása mellett
- Több önálló stream használata teszi lehetővé a tárhely és sávszélesség optimalizálását
- Sokoldalú beállítás az egyszerű szereléshez bármilyen konfigurációban
- Vandálbiztos, vízálló és porálló kültéri kivitel
- Teljes körű választék a sülyesztett, függesztett és kültéri környezetekhez
- Szinkronizálja a felvételt külső riasztókkal és a beépített kamera mozgásérzékelővel a meglévő vagyonvédelmi rendszerében
- Nincs szükség külső tápellátásra
- Kamerák automatikus felismerése és automatikus konfigurációja az egyszerű telepítésért



High Definition H.264 IP Kamerák

Felbontás	Pixel elrendezés	Szenzor méret	Objektívek	Maximum Images Per Second	Érzékenység (lux)	Modell	Ajánlott alkalmazás
2.0 MP	1920x1080	1/3"	3-9mm, f/1.2 távoli zoom és fókusz	30 ips	0,2 színes és 0,02 monokróm üzemmódban	2.0MP-HD-H264-D1	Beltéri
						2.0MP-HD-H264-DO1	Kültéri, IP66, vandálbiztos, beépített fűtés
						2.0MP-HD-H264-DP1	Kültéri, IP66, vandálbiztos, függesztett szerelés, beépített fűtés
						2.0MP-HD-H264-DC1	Beltéri süllyesztett
1.0 MP	1280x720	1/3"	3-9mm, f/1.2 távoli zoom és fókusz	30 ips	0,2 színes és 0,02 monokróm üzemmódban	1.0MP-HD-H264-D1	Beltéri
						1.0MP-HD-H264-DO1	Kültéri, IP66, vandálbiztos, beépített fűtés
						1.0MP-HD-H264-DP1	Kültéri, IP66, vandálbiztos, függesztett szerelés, beépített fűtés
						1.0MP-HD-H264-DC1	Beltéri süllyesztett



Beltéri



Kültéri



Kültéri függesztett



Beltéri süllyesztett

H.264 

Minden Avigilon HD H.264 IP Dome kamerán található DC-vezérelt auto írisz és táplálható PoE, AC vagy DC segítségével.
A termék műszaki adatai előzetes értesítés nélkül változhatnak.