



High Definition IP Dome Kamerák

High Definition Stream Management (HDSM)

Főbb jellemzők

- Kompakt, robusztus dome kivitel
- Opcionális beépített IR megvilágítás
- Multi-Megapixel
- Magas képfrissítési arány
- Auto írisz
- Automatikus IR szűrő
- JPEG2000 progresszív veszteségmentes tömörítés
- Riasztás bemenet és kimenet
- Power-over-Ethernet (PoE)
- Plug-and-Play
- Audio felvétel

Előnyök

- Vandálbiztos, vízálló és porálló
- Sokoldalú 3-tengelyes beállítás az egyszerű szereléshez bármilyen konfigurációban
- Szerelési tartozékok az álmennyezeti süllyesztéshez, elektromos dobozhoz és kültéri környezethez
- Tiszta nagy felbontású megfigyelés gyenge megvilágítású alkalmazásokhoz
- Készítsen kiváló minőségű részletgazdag képeket
- Csökkentse a kamerák számát
- Élő és események utáni digitális PTZ
- Valós idejű HD filmfelvétel lejátszása élőben és felvételtől
- Automatikusan írisz és expozíció beállítás, ezzel segítve a lehető legjobb képek készítését
- Kiemelkedő színvonalú teljesítmény és érzékenység gyenge fényviszonyok mellett is az infravörös megvilágítókhoz
- A lehető legjobb minőség rögzítése adatvesztés nélkül
- Szinkronizálja a felvételt külső riasztókkal és a beépített kamera mozgásérzékelővel a jelenlegi rendszerében
- Nincs szükség külső tápellátásra
- Kamerák automatikus felismerése és automatikus konfigurációja az egyszerű telepítésért
- Rögzítsen kiváló minőségű hangot bármilyen vonali bemenet vagy mikrofon forrás használatával





High Definition IP Dome Kamerák

High Definition Stream Management (HDSM)

Felbontás	Pixel elrendezés	Szenzor méret	Lencse foglalat	Maximum Images Per Second	Kamera típusa	Érzékenység (lux)	Modell	Ajánlott alkalmazás
5.0 MP	2592 x 1944	1/2,5"	C/CS	12 ips	Color Day/Night Dome	0,3 színes és 0,03 monokróm esetén	5.0MP-HD-DOME-DN	A HD IP kamerák sorozatának legnagyobb felbontása lehetővé teszi a nagy területek ellenőrzését maximális részletek mellett folyamatos mozgás esetén is. *

3.0 MP	2048x1536	1/2"	C/CS	12 ips	Color Day/Night Dome	0,2 színes és 0,02 monokróm esetén	3.0MP-HD-DOME-DN	A nagy felbontás segíti a nagy területek ellenőrzését HD részletességtől jobb felbontáson folyamatos mozgás esetén is.*
---------------	-----------	------	------	--------	----------------------	------------------------------------	------------------	---

2.0 MP (1080p)	1920x1080	1/2,5"	C/CS	18 ips	Color Day/Night Dome	0,2 színes és 0,02 monokróm esetén	2.0MP-HD-DOME-DN	HDTV 16:9-es formátum és magas frissítési képarány a rögzítéshez közel valós idejű 1080p videó esetén.*
--------------------------	-----------	--------	------	--------	----------------------	------------------------------------	------------------	---

1.0 MP (720p)	1280x720	1/3"	C/CS	39 ips	Color Day/Night Dome	0,2 színes és 0,02 monokróm esetén	1.0MP-HD-DOME-DN	HDTV 16:9-es formátum és magas frissítési képarány érhető el a rögzítéshez valós idejű HD videó esetén.*
-------------------------	----------	------	------	--------	----------------------	------------------------------------	------------------	--


* Az optimális kamerfelbontás és objektív kombináció meghatározásához lásd az Avigilon Camera Resolution és Lens Estimator-t az avigilon.com -on.

HD IP dome kamera opciók


Típus	Leírás
-H	Gyárilag beépített fűtés egység
-IR	Gyárilag beépített IR LED gyűrű a megvilágításhoz 15m-ig

HD IP dome kamera kiegészítők


Típus	Leírás
DOME-INDE-PLT	Beltéri szerelőkeret elektromos dobozra szereléshez, lehetővé teszi a felületre szerelést oldalkivezetéssel, és a szerelést elektromos dobozokhoz
DOME-OD-BASE	Kültéri aljzat, létrehoz egy IP66-os légmentesen zárt burkolatot és lehetővé teszi a vezeték összeköttetést és cső csatlakoztatást
DOME-OD-PEND	Kültéri függesztő adapter, létrehoz egy IP66-os burkolatot a csatlakoztatáshoz az iparágvezető szabványok függesztő adaptereihez
DOME-IND-CEL	Álmennyezeti szereléskor használatos a kamera beépítéséhez, amivel csak a külső dome búra látható
DOME-SMOKE	Füstszínné búra
PEND-GS-WALL	Hajlított fali konzol használható a DOME-OD-PEND kiegészítőhöz
IND-CEL-PNL	Fém mennyezeti panel használható a DOME-IND-CEL kiegészítővel, hogy helyettesítse, vagy erősítse a meglévő mennyezeti lapot az álmennyezeti telepítésnél




DOME-INDE-PLT



DOME-OD-BASE



DOME-OD-PEND



DOME-IND-CEL

Minden Avigilon HD IP Dome kamerán található DC-vezérelt auto írisz és táplálható PoE, AC vagy DC segítségével. A termék műszaki adatai előzetes értesítés nélkül változhatnak.



DSC Hungária Kft. magyarországi forgalmazó
1083 Budapest, Fűvészkeret utca 3.
Tel.: +36-1 210-3359 | +36-1 323-0638
Fax: +36-1 210-3389

avigiloncctv.hu

AVIGILON