



High Definition Panoráma IP Dome Kamerák

High Definition Stream Management (HDSM)

Főbb jellemzők

- Panoráma kép
- Könnyű telepítés
- Kompakt, robusztus dome kivitel
- Multi-Megapixel
- High Definition Stream Management (HDSM)
- Riasztás bemenet és kimenet
- Power-over-Ethernet (PoE)
- Plug-and-Play
- Audio felvétel

Előnyök

- Négy külön érzékelő biztosítja a nagy területek 180 °-os vagy 360 °-os lefedettségét, nagy felbontásban egyetlen kamerával
- Gyárilag beépített előfókuszált objektív, nem szükséges élesség beállítás a telepítés során
- Vandálbiztos, vízálló és porálló
- Sokoldalú 3-tengelyes beállítás az egyszerű szereléshez bármilyen konfigurációban
- Szerelési tartozékok az álmennyezethez, elektromos dobozhoz és kültéri környezethez
- Készítsen kiváló minőségű részletgazdag képeket
- Csökkentse a kamerák számát
- Élő és események utáni digitális PTZ
- A lehető legjobb minőségű felvétel adatvesztés nélkül
- Dinamikus vezérelt sávszélesség kihasználás az optimális streaming-ért
- Szinkronizálja a felvett külső riasztókkal és a beépített kamera mozgásérzékelővel a jelenlegi rendszerében
- Nincs szükség külső tápellátásra
- Kamerák automatikus felismerése és automatikus konfigurációja az egyszerű telepítésért
- Rögzítsen kiváló minőségű hangot bármilyen vonali bemenet vagy mikrofon forrás használatával





High Definition Panoráma IP Dome Kamerák

High Definition Stream Management (HDSM)

Felbontás	Pixel elrendezés	Szenzor méret	Objektívek	Maximum Images Per Second	Kamera típusa	Érzékenység (lux)	Modell	Ajánlott alkalmazás
8.0 MP	1600 x 1200 per érzékelő	4-1/4"	4-4.4mm f/2.0	7 ips (28 ips az összes érzékelőn)	180° Panoráma Színes Dome	0,6 lux színes esetén	8.0MP-HD-DOME-180	Teljes 180° széles látószöggel nagyfelbontású lefedettség egyetlen kamerából torzítás nélkül


8.0 MP	1600 x 1200 per érzékelő	4-1/4"	4-4.4mm f/2.0	7 ips (28 ips az összes érzékelőn)	360° Panoráma Színes Dome	0,6 lux színes esetén	8.0MP-HD-DOME-360	Egy helység nagyfelbontású lefedettsége teljes 360°-ban egy központi rögzítési pont segítségével egyetlen kamerával
--------	--------------------------	--------	---------------	------------------------------------	---------------------------	-----------------------	-------------------	---

HD Panoráma IP dome kamera opciók


Típus	Leírás
-H	Gyárilag beépített fűtés egység

HD Panoráma IP dome kamera kiegészítők


Típus	Leírás
DOME-INDE-PLT	Beltéri szerelőkeret elektromos dobozra szereléshez, lehetővé teszi a felületre szerelést oldalkivezetéssel, szerelőlap elektromos dobozokhoz
DOME-OD-BASE	Kültéri aljzat, létrehoz egy IP66-os légmentesen zárt burkolatot és lehetővé teszi a vezeték összeköttetést és cső csatlakoztatást
DOME-OD-PEND	Kültéri függesztő adapter, létrehoz egy IP66-os burkolatot a csatlakoztatáshoz az iparágvezető szabványok függesztő adaptereihez
DOME-IND-CEL	Álmennyezeti szerelőkör használatos a kamera beépítéséhez, amivel csak a külső dome búra látható
PEND-GS-WALL	Hajlított fali konzol használható a DOME-OD-PEND kiegészítőhöz
IND-CEL-PNL	Fém mennyezeti panel használható a DOME-IND-CEL kiegészítővel, hogy helyettesítse, vagy erősítse a meglévő mennyezeti lapot az álmennyezeti telepítésnél
DOME-SMOKE	Füstszínű búra




DOME-INDE-PLT



DOME-OD-BASE



DOME-OD-PEND



DOME-IND-CEL

Minden Avigilon HD IP Dome kamerán található DC-vezérelt auto írisz és táplálható PoE, AC vagy DC segítségével. A termék műszaki adatai előzetes értesítés nélkül változhatnak.



DSC Hungária Kft. magyarországi forgalmazó
1083 Budapest, Fűvészkeret utca 3.
Tel: +36-1 210-3359 | +36-1 323-0638
Fax: +36-1 210-3389

avigiloncctv.hu

AVIGILON