



High Definition Professzionális IP Kamerák High Definition Stream Management (HDSM)

Főbb jellemzők

- Multi-Megapixel
- High Definition Stream Management (HDSM)
- Közeli infravörös (NIR) érzékenység
- Széles Dinamikus Tartomány (WDR)
- SLR fókusz és írisz vezérlés
- Stop-Action Elektronikus Shutter
- Power-over-Ethernet (PoE)
- Plug-and-Play

Előnyök

- Készítsen kiváló minőségű részletgazdag képeket – 50 VGA kamerával azonos felbontás egy kamerában
- Csökkentse a kamerák számát
- Élő és események utáni digitális PTZ
- A lehető legjobb minőségű felvétel adatvesztés nélkül
- Dinamikusan vezérelt sáv szélesség kihasználás az optimális streaming érdekében
- Éjjellátása felülmúlja az emberi látást
- Maximális képalkotó teljesítmény IR megvilágítókkal
- Rögzítse a részleteket a helyszíneken a nagyon világos és nagyon sötét területeken is
- Rendkívül jó minőségű objektívek széles választéka
- Készítsen éles képeket a mozgó tárgyakra
- Nincs szükség külső tápellátásra
- Kamerák automatikus felismerése és automatikus konfigurációja az egyszerű telepítésért





High Definition Professzionális IP Kamerák

High Definition Stream Management (HDSM)

Felbontás	Pixel elrendezés	Szenzor méret	Lencse foglalat	Maximum Images Per Second	Kamera típusa	Érzékenység (lux)	Modell	Ajánlott alkalmazás
16 MP	4864x3248	35 mm	EF	3 ips	Color	0,1	16MP-HD-PRO-C	A legnagyobb felbontás lehetővé teszi nagyon nagy területek részleteinek ellenőrzését - egyenértékű felbontás több mint 50 VGA kamerával *
					Monokróm NIR	0,01	16MP-HD-PRO-M	A legnagyobb felbontás lehetővé teszi a nagyon nagy területek ellenőrzését mostoha megvilágítási körülmények között vagy IR megvilágítókkal - egyenértékű felbontás több mint 50 VGA kamerával *
11 MP	4000x2672	35 mm	EF	5 ips	Color	0.1	11MP-HD-PRO-C	Nagyon nagy felbontás a nagy területek részletes ellenőrzésére - egyenértékű felbontás több mint 36 VGA kamerával *
					Monokróm NIR	0.01	11MP-HD-PRO-M	Nagyon nagy felbontás a nagy területek részletes ellenőrzésére mostoha megvilágítási körülmények között vagy IR megvilágítókkal - egyenértékű felbontás több mint 36 VGA kamerával*

* Az optimális kamerfelbontás és objektív kombináció meghatározásához lásd az Avigilon Camera Resolution and Lens Estimator-t az avigilon.com -on.

Minden Avigilon HD Pro IP kamerán EF objektív, fókusz és shutter szabályozás van és táplálható PoE, AC vagy DC használatával. A termék műszaki adatai előzetes értesítés nélkül változhatnak.